

A BETA e a WALTER, marcas premium em seus segmentos de atuação, uniram forças para oferecer as melhores soluções em:

## LIMPEZA DE PEÇAS

### 1895 TANQUE DE LIMPEZA ULTRASSÔNICO



- Para componentes metálicos em geral (injetores, carburadores, válvulas, etc.).
- Seleção digital de temperatura e tempo de limpeza.
- Dois modos de limpeza: suave e normal.
- Principais características técnicas:
  - ✓ Torneira de purga
  - ✓ Potência: 150W
  - ✓ Potência de aquecimento: 300W
  - ✓ Amplitude térmica: 0÷80 °C
  - ✓ Intervalo de tempo de limpeza: 0-99
  - ✓ Frequência: 40 kHz
  - ✓ Voltagem: 220/230V
- Modelos: 6, 13 e 27 litros.
- Com função especial de Degas (eliminação de bolhas).



### CB 100

#### DESENGRAXANTE ALCALINO DE ALTO DESEMPENHO DA WALTER

- Alto poder de limpeza de contaminantes industriais.
- Para a remoção de óleos, graxas, tintas, betume, ceras, silicone, fuligem, resíduos de borracha e outros contaminantes pesados.
- Não inflamável, não corrosivo, sem VOC.
- Compatível com todos os tipos de metais.
- Excelente alternativa aos solventes à base de petróleo e D-limoneno.
- Produto eficiente mesmo diluído.
- Recomendação 10%.
- Rende no mínimo 6 vezes mais do que os solventes convencionais.
- Embalagens disponíveis: 500 mL, 5 L, 20 L, 60 L, 200 L





## PARAFUSOS ENGRIPADOS

### 1852R1750 AQUECEDOR DE INDUÇÃO PORTÁTIL DA BETA



- Aquece e solta parafusos, cubos e rolamentos sem usar chamas, proporcionando maior segurança ao operador.
- Permite o aquecimento de qualquer tipo de metal ferromagnético.
- Especificações:
  - ✓ Voltagem entrada: 230V AC, 50/60 Hz
  - ✓ Amperagem entrada: máx. 7.5A
  - ✓ Potência: máx. 1.75 kW.
- Rápido, preciso, flexível e extremamente seguro.
- Principais segmentos de atuação: manutenção industrial, automotivo, aeronáutico, naval e petroquímico.
- Bobinas opcionais em diversos tamanhos.



### ROCK'N ROLL™ LUBRIFICANTE CERÂMICO ANTITRAVAMENTO DA WALTER

- Recomendado para todas as operações que precisam de proteção de roscas em trocadores de calor e etc.
- Longa duração contra corrosão. Previne o travamento da desmontagem.
- Ideal para aplicações de alta temperatura e pressão, até 1.400 °C.
- Não reage com nenhum material base. Pode ser usado em condições úmidas.
- Mercados foco: Indústrias Químicas, Usinas, Refinarias, Fundições e Fábricas de Automóveis.



DÚVIDAS E/OU MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTATO:

**Beta do Brasil**  
Telefone: (11) 3721.5065  
www.betabrasil.com.br

**Walter Tecnologias em Superfícies**  
Telefone: (11) 3783.9500  
www.walter.com

Estamos pintando  
o Brasil de laranja

